

Ordinazione

Barra di trazione | Barra di ancoraggio

Leviat AG | Grenzstrasse 24 | 3250 Lyss | Tel.: +41 (0)800 22 66 00 | E-Mail: info.ch@leviat.com | Ancon.ch | Leviat.com

Oggetto: Data: Disegnatore:

..... Lista Nr.

..... Piano Nr.

Indirizzo di consegna: Studio ingegneria:

.....

..... Impresa:

.....

Termine di consegna:

.....

Pos.	Diametro (mm)	Lunghezza L (mm)	Filetto Lunghezza (mm)			Numero di materiale	Opzionale (voLETE indicato se acciaio liscio)	Quantità pz.
			M	G1	G2		Sagoma	


NIRO22 nervato sono disponibile nei ø: 8, 10, 12, 14, 16, 20 mm
 NIRO25 nervato/liscio sono disponibile nei ø: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25mm
 BETINOX® nervato sono disponibile nei ø: 6, 8, 10, 12, 14 mm
 RIPINOX® nervato sono disponibile nei ø: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, 40 mm

DUPLEX liscio sono disponibile nei ø: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 42, 52 mm
 CORRIFIX nervato sono disponibile nei ø: 12, 16, 20, 25, 32, 40mm


Accessori per barra (Materiale 1.4401-1.4404)

Pos.	Dado 0.8 d DIN 934 pz.	Dado 1.5 d DIN 6330 pz.	Dado 1.5 d STAIFIX® pz.	Dado 3.0 d DIN 6334 pz.	Rondella DIN 125 pz.	Rondella DIN 9021 pz.	Piastra d'ancoraggio AP L x B x H (mm)

Sagoma F/1



Sagoma F/2



Commenti